Association Multicoques Habitables

www.multicoques-habitables.com

Nom Bateau :	**3BOUTS**
N°Voile :	**FRA 29309**
Modèle et Constructeur :	TRICAT 30 PERFORMANCE - TRICAT
Date de construction :	2020
Architecte :	Michel HOUDET
Type* :	Trimaran habitable
Port d'attache :	

Rating : 1,097

Classe :	M2K1
N° de certificat ** :	**24_011**
Délivré le :	09/03/2024
Validité jusqu'au :	**24/10/2025**
** : Annule et remplace le Certificat n° :	23_004

Données

Plateforme

Dimenssions principales :

Longueur hors tout :	LOA	9,20	m
Longueur mesurée à mi-franc-bord :	RL	**9,14**	m
Longueur coque principale :	LMH	/	m
Largeur :	BOA	6,98	m
Tirant eau max : en condition de mesure	TE	1,80	m

Masses :

Poids pesé lège* :	W	2557	kg
Poids de jauge :	RW	3008	kg
		Pesee Rodrigues	
Nombre d'équipiers si multi léger :	CN	/	

Coefficients :

Correction puissance :	CP	**0,888**
Hauteur sous barot :	HM	**1,350**
Correction hauteur sous barrots :	HF	**1,000**
Allégeance d'âge :	AA	**0,999**

Appendices

Dérives et safrans :

Type appendices :	Safran plan porteur, Dérives	
Facteur correctif :	Q	**1,050**

Propulseur :

Type de propulseur :	Hors bord ou Embases / Pods relevables	
Nombre d'hélices :	NH	1
Correction d'hélices :	PF	1

Gréement

Hauteur Gréement :

Hauteur :	V	14,58	m

Mat :

Longueur du mat :	ML	14,35	m
Mat rotatif ?		**Oui**	
Section longitudinale :	MSL	0,22	m
Section transversale :	MST	0,13	m

Mat carbone ?		**Oui**
Correction :	**MCA**	**1,007**
Mat basculant ?		**Non**
Correction :	**MK**	**1,000**

Bout dehors :

Point amure drifter :	TA	1,55	m

Etai :

Type :	Etai creux		
Circonférence enrouleur :	CE	0,11	m
Circonf. étai creux :	CF	/	m

Surfaces jaugées

Voiles :

Surface GV :	RSM	46,10	m²
Surface Foc :	RSJ	22,32	m²
Surface Drifter :	RSD	49,36	m²
Surface Spi :	RSS	84,61	m²

Smax Toumentin :	STOUR	6,71	m²
Correction allongement :	CAR	0,97	
Surface voiles jaugée :	**RS**	**78,96**	**m²**

Mat rotatif :

Surface mat :	RSMA	2,00	m²

Nombre max voiles à bord excepté tourmentin :	NS	6

Surfaces voiles

Grande-voile :

Guindant - P :	P	13,02	m
Bordure - E :	E	4,46	m
E1 :	E1	3,89	m
E2 :	E2	3,72	m
E3 :	E3	2,84	m
Têtière - T :	T	1,69	m
Rond de bordure - B :	B	0,05	m
Surface :	SM	44,10	m²

Foc :

Guindant :	LJ	12,03	m
Perpendiculaire :	LP	3,82	m
Chute :	CJ	10,10	m
Rond :	RJ	/	m
Surface :	SJ	22,98	m²

Triangle avant - FTA :

Long étai :	FL	/	m
Perpendiculaire :	LPF	/	m
Hauteur :	IM	/	m
Base :	J	/	m
Distance étai/étraves :	SFJ	/	m
Surface :	FTA	/	m²

Drifter :

Bordure :	DF	6,50	m
Largeur à mi-hauteur :	DMG	3,90	m
		60	%
Guindant :	DL	/	m

Perpendiculaire :	DP	/	m
Chute :	DC	/	m
Rond de chute :	DR	/	m
Hauteur :	DH	13,40	m

Spi :

Guindant :	SL1	14,81	m
Chute :	SL2	12,25	m
Bordure :	SF	7,92	m
Largeur à mi-hauteur :	SM	7,40	m

Déclaration

Je confirme que j'ai lu et que j'accepte de suivre les règles de la Classe MULTI2000. Je comprends et j'accepte les responsabilités qui m'incombent suite à ces règles.

Signé (propriétaire) :

Nom : Marc FROUIN

N° licence FFV :

(*) se réferrer à "Jauge Multi2000"

Toutes les unités sont en mètre, kilogramme, nœud et m².