Association Multicoques Habitables

www.multicoques-habitables.com

Nom Bateau :	**ASTUS 26,5**
N°Voile :	
Modèle et Constructeur :	ASTUS 26,5 - Astusboats
Date de construction :	2025
Architecte :	VPLP Design
Type* :	Trimaran habitable
Port d'attache :	La Trinité Sur Mer

Rating : 0 930

Classe : M2K1

No certificat 003 **26_004**

Délivré le : 28/03/2026

Validité jusqu'au : **31/12/2026**

** : Annule et remplace le Certificat n° :

Données

Plateforme

Dimensions principales :

Longueur hors tout :	LOA	7 90	m
Longueur mesurée à mi-franc-bord :	RL	**7 90**	m
Longueur coque principale :	LMH	7 90	m
Largeur :	BOA	5 70	m
Tirant eau max : en condition de mesure	TE	1 80	m

Masses :

Poids pesé lège* :	W	1640	kg
Poids de jauge :	RW	2050	kg
Nombre d'équipiers si multi léger :	CN	/	

Coefficients :

Correction puissance :	CP	**0 857**
Hauteur sous barrots :	HSB	**1 680**
Correction hauteur sous barrots :	HF	**1 000**
Allégeance d'âge :	AA	**1 000**

Appendices

Dérives et safrans :

Type appendices :	Dérive pivotante	
Facteur correctif :	Q	**1 033**

Propulseur :

Type de propulseur :	Hors bord ou Embases / Pods relevables	
Nombre d'hélices :	NH	1
Correction d'hélices :	PF	1 000

Gréement

Hauteur Gréement :

Hauteur :	V	11 47	m

Mat :

Longueur du mat :	ML	11 00	m
Mat rotatif ?		**Non**	
Section longitudinale :	MSL	/	m
Section transversale :	MST	/	m
Mat carbone ?		**Non**	
Correction :	**MCA**	**1 000**	
Mat basculant ?		**Non**	
Correction :	**MK**	**1 000**	

Bout dehors :

Point amure drifter :	TA	0 75	m

Etai :

Type :		Enrouleur	
Circonférence enrouleur :	CE	0 06	m
Circonf. étai creux :	CF	/	m

Surfaces jaugées

Voiles :

Surface GV :	RSM	27 67	m²
Surface Foc :	RSJ	13 06	m²
Surface Drifter :	RSD	27 80	m²
Surface Spi :	RSS	47 62	m²
Smax Toumentin :	STOUR	4 10	m²
Correction allongement :	CAR	0 97	
Surface voiles jaugée :	**RS**	**46 77**	**m²**

Mat rotatif :

Surface mat :	RSMA	/	m²

Nombre max voiles à bord excepté tourmentin :	NS	5

Surfaces voiles

Grande-voile :

Guindant - P :	P	10 36	m
Bordure - E :	E	3 51	m
E1 :	E1	2 12	m
E2 :	E2	2 74	m
E3 :	E3	3 20	m
Têtière - T :	T	1 59	m
Rond de bordure - B :	B	0 07	m
Surface :	SM	27 67	m²

Foc :

Guindant :	LJ	/	m
Perpendiculaire :	LP	3 00	m
Chute :	CJ	7 97	m
Rond :	RJ	/	m
Surface :	SJ	13 33	m²

Triangle avant - FTA :

Long étai :	FL	10 10	m
Perpendiculaire :	LPF	/	m
Hauteur :	IM	/	m
Base :	J	/	m
Distance étai/étraves :	SFJ	0 10	m
Surface :	FTA	/	m²

Drifter :

Bordure :	DF	/	m
Largeur à mi-hauteur :	DMG	/	m
		0	%
Guindant :	DL	/	m
Perpendiculaire :	DP	/	m
Chute :	DC	/	m
Rond de chute :	DR	/	m
Hauteur :	DH	/	m

Spi :

Guindant :	SL1	/	m
Chute :	SL2	/	m
Bordure :	SF	/	m
Largeur à mi-hauteur :	SM	/	m

Déclaration

Je confirme que j'ai lu et que j'accepte de suivre les règles de la Classe MULTI2000. Je comprends et j'accepte les responsabilités qui m'incombent suite à ces règles.

Signé (propriétaire) :

Nom :

N° licence FFV :

(*) se référer à "Jauge Multi2000"

Toutes les unités sont en mètre, kilogramme, nœud et m².