Association Multicoques Habitables

www.multicoques-habitables.com

Nom Bateau :	**EVINRUDE**
N°Voile :	**FRA 53310**
Modèle et Constructeur :	DRAGONFLY 28 Performance - QUORNING
Date de construction :	2019
Architecte :	QUORNING
Type* :	Trimaran habitable
Port d'attache :	Pornic

Rating : 1,066

Classe : /

Certificat no 019 /

Délivré le : 15/08/2025

Validité jusqu'au : **31/12/2026**

** : Annule et remplace le Certificat n° : 24_001

Données

Plateforme

Dimensions principales :

Longueur hors tout :	LOA	9,30	m
Longueur mesurée à mi-franc-bord :	RL	**9,30**	m
Longueur coque principale :	LMH	8,75	m
Largeur :	BOA	6,50	m
Tirant eau max : en condition de mesure	TE	1,70	m

Masses :

Poids pesé lège* :	W	2377	kg
Poids de jauge :	RW	2796	kg
	Pesée Rodrigues		
Nombre d'équipiers si multi léger :	CN	/	

Coefficients :

Correction puissance :	CP	**0,888**
Hauteur sous barrots :	HSB	**1,820**
Correction hauteur sous barrots :	HF	**1,000**
Allégeance d'âge :	AA	**0,998**

Appendices

Dérives et safrans :

Type appendices :	Dérive pivotante	
Facteur correctif :	Q	**1,033**

Propulseur :

Type de propulseur :	Hors bord ou Embases / Pods relevables	
Nombre d'hélices :	NH	1
Correction d'hélices :	PF	1,000

Gréement

Hauteur Gréement :

Hauteur :	V	14,00	m

Mat :

Longueur du mat :	ML	13,60	m
Mat rotatif ?		**Non**	
Section longitudinale :	MSL	/	m
Section transversale :	MST	/	m
Mat carbone ?		**Oui**	
Correction :	**MCA**	**1,007**	
Mat basculant ?		**Non**	
Correction :	**MK**	**1,000**	

Bout dehors :

Point amure drifter :	TA	1,90	m

Etai :

Type :	Enrouleur		
Circonférence enrouleur :	CE	0,10	m
Circonf. étai creux :	CF	/	m

Surfaces jaugées

Voiles :

Surface GV :	RSM	42,25	m²
Surface Foc :	RSJ	20,20	m²
Surface Drifter :	RSD	42,97	m²
Surface Spi :	RSS	71,47	m²
Smax Toumentin :	STOUR	6,30	m²
Correction allongement :	CAR	0,97	
Surface voiles jaugée :	**RS**	**71,28**	**m²**

Mat rotatif :

Surface mat :	RSMA	/	m²

Nombre max voiles à bord excepté tourmentin :	NS	6

Surfaces voiles

Grande-voile :

Guindant - P :	P	12,80	m
Bordure - E :	E	3,97	m
E1 :	E1	3,96	m
E2 :	E2	3,70	m
E3 :	E3	2,80	m
Têtière - T :	T	1,20	m
Rond de bordure - B :	B	/	m
Surface :	SM	42,25	m²

Foc :

Guindant :	LJ	11,81	m
Perpendiculaire :	LP	3,52	m
Chute :	CJ	11,06	m
Rond :	RJ	-0,16	m
Surface :	SJ	20,79	m²

Triangle avant - FTA :

Long étai :	FL	12,64	m
Perpendiculaire :	LPF	2,77	m
Hauteur :	IM	/	m
Base :	J	3,00	m
Distance étai/étraves :	SFJ	/	m
Surface :	FTA	17,47	m²

Drifter :

Bordure :	DF	7,25	m
Largeur à mi-hauteur :	DMG	3,65	m
		50	%
Guindant :	DL	/	m
Perpendiculaire :	DP	/	m
Chute :	DC	/	m
Rond de chute :	DR	/	m
Hauteur :	DH	11,80	m

Spi :

Guindant :	SL1	14,10	m
Chute :	SL2	12,20	m
Bordure :	SF	7,41	m
Largeur à mi-hauteur :	SM	6,30	m

Déclaration

Je confirme que j'ai lu et que j'accepte de suivre les règles de la Classe MULTI2000. Je comprends et j'accepte les responsabilités qui m'incombent suite à ces règles.

Signé (propriétaire) :

Nom :

N° licence FFV : 1052080S

(*) se référer à "Jauge Multi2000"

Toutes les unités sont en mètre, kilogramme, nœud et m².