Association Multicoques Habitables

www.multicoques-habitables.com

Nom Bateau :	**FUJI**
N°Voile :	**13**
Modèle et Constructeur :	ORMA 60 - Seatec
Date de construction :	1990
Architecte :	Nigel Irens
Type* :	Trimaran habitable
Port d'attache :	Lorient

Rating : 1,712

Classe :	M2K1
Certificat No 007	**/**
Délivré le :	12/03/2026
Validité jusqu'au :	**31/12/2026**
** : Annule et remplace le Certificat n° :	

Données

Plateforme

Dimensions principales :

Longueur hors tout :	LOA	18,28	m
Longueur mesurée à mi-franc-bord :	RL	**18,28**	m
Longueur coque principale :	LMH	18,28	m
Largeur :	BOA	15,96	m
Tirant eau max : en condition de mesure	TE	3,50	m

Masses :

Poids pesé lège* :	W	6000	kg
Poids de jauge :	RW	6560	kg
Nombre d'équipiers si multi léger :	CN	/	

Coefficients :

Correction puissance :	CP	**0,851**
Hauteur sous barrots :	HSB	**1,830**
Correction hauteur sous barrots :	HF	**1,003**
Allégeance d'âge :	AA	**0,988**

Appendices

Dérives et safrans :

Type appendices :	Dérive sabre	
Facteur correctif :	Q	**1,036**

Propulseur :

Type de propulseur :	Bec de canard ou Mise en drapeau	
Nombre d'hélices :	NH	1
Correction d'hélices :	PF	0,996

Gréement

Hauteur Gréement :

Hauteur :	V	28,50	m

Mat :

Longueur du mat :	ML	28,50	m
Mat rotatif ?		**Oui**	
Section longitudinale :	MSL	0,90	m
Section transversale :	MST	0,20	m

Mat carbone ?		**Oui**	
Correction :	**MCA**	**1,010**	
Mat basculant ?		**Non**	
Correction :	**MK**	**1,000**	

Bout dehors :

Point amure drifter :	TA	/	m

Etai :

Type :	Sans profilé		
Circonférence enrouleur :	CE	0,06	m
Circonf. étai creux :	CF	/	m

Surfaces jaugées

Voiles :

Surface GV :	RSM	183,06	m²
Surface Foc :	RSJ	102,22	m²
Surface Drifter :	RSD	157,05	m²
Surface Spi :	RSS	/	m²

Smax Toumentin :	STOUR	25,83	m²
Correction allongement :	CAR	0,96	
Surface voiles jaugée :	**RS**	**296,54**	**m²**

Mat rotatif :

Surface mat :	RSMA	27,74	m²

Nombre max voiles à bord excepté tourmentin :	NS	8

Surfaces voiles

Grande-voile :

Guindant - P :	P	28,08	m
Bordure - E :	E	8,04	m
E1 :	E1	6,91	m
E2 :	E2	5,69	m
E3 :	E3	4,23	m
Têtière - T :	T	2,28	m
Rond de bordure - B :	B	0,05	m
Surface :	SM	155,32	m²

Foc :

Guindant :	LJ	25,27	m
Perpendiculaire :	LP	8,15	m
Chute :	CJ	23,38	m
Rond :	RJ	-0,50	m
Surface :	SJ	102,98	m²

Triangle avant - FTA :

Long étai :	FL	/	m
Perpendiculaire :	LPF	/	m
Hauteur :	IM	/	m
Base :	J	/	m
Distance étai/étraves :	SFJ	/	m
Surface :	FTA	/	m²

Drifter :

Bordure :	DF	15,25	m
Largeur à mi-hauteur :	DMG	7,25	m
		48	%
Guindant :	DL	25,25	m

Perpendiculaire :	DP	13,20	m
Chute :	DC	20,58	m
Rond de chute :	DR	-0,70	m
Hauteur :	DH	/	m

Spi :

Guindant :	SL1	/	m
Chute :	SL2	/	m
Bordure :	SF	/	m
Largeur à mi-hauteur :	SM	/	m

Déclaration

Je confirme que j'ai lu et que j'accepte de suivre les règles de la Classe MULTI2000. Je comprends et j'accepte les responsabilités qui m'incombent suite à ces règles.

Signé (propriétaire) :

Nom :

N° licence FFV :

(*) se référer à "Jauge Multi2000"

Toutes les unités sont en mètre, kilogramme, nœud et m².