Association Multicoques Habitables

www.multicoques-habitables.com

Nom Bateau :	**MADININA**
N°Voile :	35
Modèle et Constructeur :	ORMA 60 - Multiplast
Date de construction :	1988
Architecte :	Gilles Ollier
Type* :	Trimaran habitable
Port d'attache :	Saint Malo

Rating : 1,592

Classe :	#N/A
N° de certificat ** :	**26 002**
Délivré le :	10/02/2026
Validité jusqu'au :	**10/02/2027**
** : Annule et remplace le Certificat n° :	25_085

Données

Plateforme

Dimensions principales :

Longueur hors tout :	LOA	18,26	m
Longueur mesurée à mi-franc-bord :	RL	**18,28**	m
Longueur coque principale :	LMH	18,28	m
Largeur :	BOA	14,50	m
Tirant eau max : en condition de mesure	TE	4,20	m

Masses :

Poids pesé lège* :	W	6000	kg
Poids de jauge :	RW	6560	kg
Nombre d'équipiers si multi léger :	CN	/	

Coefficients :

Correction puissance :	CP	**0,546**
Hauteur sous barrots :	HSB	**1,800**
Correction hauteur sous barrots :	HF	**1,003**
Allégeance d'âge :	AA	**0,988**

Appendices

Dérives et safrans :

Type appendices :	Dérive sabre	
Facteur correctif :	Q	**1,100**

Propulseur :

Type de propulseur :		Hors bord ou Embases / Pods relevables
Nombre d'hélices :	NH	1
Correction d'hélices :	PF	0,996

Gréement

Hauteur Gréement :

Hauteur :	V	28,50	m

Mat :

Longueur du mat :	ML	28,50	m
Mat rotatif ?		**Oui**	
Section longitudinale :	MSL	0,90	m
Section transversale :	MST	0,20	m

Mat carbone ?		**Oui**
Correction :	**MCA**	**1,010**
Mat basculant ?		**Non**
Correction :	**MK**	**1,000**

Bout dehors :

Point amure drifter :	TA	/	m

Etai :

Type :		Sans profilé	
Circonférence enrouleur :	CE	/	m
Circonf. étai creux :	CF	/	m

Surfaces jaugées

Voiles :

Surface GV :	RSM	226,16	m²
Surface Foc :	RSJ	137,50	m²
Surface Drifter :	RSD	/	m²
Surface Spi :	RSS	/	m²

Smax Toumentin :	STOUR	33,55	m²
Correction allongement :	CAR	0,91	
Surface voiles jaugée :	**RS**	**331,74**	**m²**

Mat rotatif :

Surface mat :	RSMA	28,16	m²

Nombre max voiles à bord excepté tourmentin :	NS	8

Surfaces voiles

Grande-voile :

Guindant - P :	P	/	m
Bordure - E :	E	/	m
E1 :	E1	/	m
E2 :	E2	/	m
E3 :	E3	/	m
Têtière - T :	T	/	m
Rond de bordure - B :	B	/	m
Surface :	SM	198,00	m²

Foc :

Guindant :	LJ	/	m
Perpendiculaire :	LP	/	m
Chute :	CJ	/	m
Rond :	RJ	/	m
Surface :	SJ	137,50	m²

Triangle avant - FTA :

Long étai :	FL	/	m
Perpendiculaire :	LPF	/	m
Hauteur :	IM	/	m
Base :	J	/	m
Distance étai/étraves :	SFJ	/	m
Surface (Max) :	FTA	/	m²

Drifter :

Bordure :	DF	/	m
Largeur à mi-hauteur :	DMG	/	m
		0	%
Guindant :	DL	/	m

Perpendiculaire :	DP	/	m
Chute :	DC	/	m
Rond de chute :	DR	/	m
Hauteur :	DH	/	m

Spi :

Guindant :	SL1	/	m
Chute :	SL2	/	m
Bordure :	SF	/	m
Largeur à mi-hauteur :	SMG	/	m

Déclaration

Je confirme que j'ai lu et que j'accepte de suivre les règles de la Classe MULTI2000. Je comprends et j'accepte les responsabilités qui m'incombent suite à ces règles.

Signé (propriétaire) :

Nom :

N° licence FFV :

(*) se référer à "Jauge Multi2000"

Toutes les unités sont en mètre, kilogramme, nœud et m².