Association Multicoques Habitables

www.multicoques-habitables.com

Nom Bateau :	**ULYSSE**
N°Voile :	
Modèle et Constructeur :	PETTER PETTER DAY BOAT 35 - PETTER QUA
Date de construction :	1999
Architecte :	Philippe Cabon
Type* :	Catamaran habitable
Port d'attache :	BREST

Rating : 1,134

Classe : M2K1

N° de certificat ** : **40**

Délivré le : 14/08/2026

Validité jusqu'au : **31/12/2024**

** : Annule et remplace le Certificat n° :

Données

Plateforme

Dimensions principales :

Longueur hors tout :	LOA	10,80	m
Longueur mesurée à mi-franc-bord :	RL	**10,80**	m
Longueur coque principale :	LMH	10,80	m
Largeur :	BOA	6,20	m
Tirant eau max : en condition de mesure	TE	1,80	m

Masses :

Poids pesé lège* :	W	2182	kg
Poids de jauge :	RW	2671	kg
Nombre d'équipiers si multi léger :	CN	/	

Coefficients :

Correction puissance :	CP	**0,869**
Hauteur sous barrots :	HSB	**1,350**
Correction hauteur sous barrots :	HF	**1,005**
Allégeance d'âge :	AA	**0,991**

Appendices

Dérives et safrans :

Type appendices :	Dérive sabre	
Facteur correctif :	Q	**1,036**

Propulseur :

Type de propulseur :	Hors bord ou Embases / Pods relevables	
Nombre d'hélices :	NH	2
Correction d'hélices :	PF	1,000

Gréement

Hauteur Gréement :

Hauteur :	V	13,50	m

Mat :

Longueur du mat :	ML	13,50	m
Mat rotatif ?		**Oui**	
Section longitudinale :	MSL	0,32	m
Section transversale :	MST	0,17	m
Mat carbone ?		**Oui**	
Correction :	**MCA**	**1,007**	
Mat basculant ?		**Non**	
Correction :	**MK**	**1,000**	

Bout dehors :

Point amure drifter :	TA	/	m

Etai :

Type :	Enrouleur		
Circonférence enrouleur :	CE	0,12	m
Circonf. étai creux :	CF	/	m

Surfaces jaugées

Voiles :

Surface GV :	RSM	43,01	m²
Surface Foc :	RSJ	24,07	m²
Surface Drifter :	RSD	62,04	m²
Surface Spi :	RSS	/	m²
Smax Toumentin :	STOUR	6,44	m²
Correction allongement :	CAR	0,95	
Surface voiles jaugée :	**RS**	**73,00**	**m²**

Mat rotatif :

Surface mat :	RSMA	3,41	m²

Nombre max voiles à bord excepté tourmentin :	NS	7

Surfaces voiles

Grande-voile :

Guindant - P :	P	/	m
Bordure - E :	E	/	m
E1 :	E1	/	m
E2 :	E2	/	m
E3 :	E3	/	m
Têtière - T :	T	/	m
Rond de bordure - B :	B	/	m
Surface :	SM	39,60	m²

Foc :

Guindant :	LJ	11,80	m
Perpendiculaire :	LP	4,20	m
Chute :	CJ	12,50	m
Rond :	RJ	/	m
Surface :	SJ	24,78	m²

Triangle avant - FTA :

Long étai :	FL	/	m
Perpendiculaire :	LPF	/	m
Hauteur :	IM	/	m
Base :	J	/	m
Distance étai/étraves :	SFJ	/	m
Surface :	FTA	/	m²

Drifter :

Bordure :	DF	/	m
Largeur à mi-hauteur :	DMG	/	m
		0	%
Guindant :	DL	/	m
Perpendiculaire :	DP	/	m
Chute :	DC	/	m
Rond de chute :	DR	/	m
Hauteur :	DH	/	m

Spi :

Guindant :	SL1	/	m
Chute :	SL2	/	m
Bordure :	SF	/	m
Largeur à mi-hauteur :	SM	/	m

Déclaration

Je confirme que j'ai lu et que j'accepte de suivre les règles de la Classe MULTI2000. Je comprends et j'accepte les responsabilités qui m'incombent suite à ces règles.

Signé (propriétaire) :

Nom :

N° licence FFV :

(*) se référer à "Jauge Multi2000"

Toutes les unités sont en mètre, kilogramme, nœud et m².