



Association Multicoques
Habitables

MULTI 2000 Certificat de Jauge - R2025 v1

www.multicoques-habitables.com

Nom Bateau :

N°Voile :
Modèle et Constructeur :
Date de construction :
Architecte :
Type* :
Port d'attache :

AKILA

FRA 29170
FARRIER F9R - BARTLETT NZ
1995
FARRIER
Trimaran habitable
Fouesnant

Rating : 1,103

Classe : /

N° de certificat : **OR 005**

Délivré le : 15/03/2025

Validité jusqu'au : 31/12/2026

** : Annule et remplace le Certificat n° : 23_085

Données

Plateforme

Dimensions principales :

Longueur hors tout : LOA 9,40 m
Longueur mesurée à mi-franc-bord : RL 9,36 m
Longueur coque principale : LMH 9,40 m
Largeur : BOA 6,84 m
Tirant eau max : TE 1,65 m
en condition de mesure

Masses :

Poids pesé léger* : W 2050 kg
Poids de jauge : RW 2506 kg
* Masse multi-coques obtenue après grevages en juin ou en mai 2023

Nombre d'équipiers si multi léger : CN /

Coefficients :

Correction puissance : CP 0,881
Hauteur sous barrots : HSB 1,880
Correction hauteur sous barrots : HF 1,000
Allégeance d'âge : AA 0,990

Appendices

Dérives et safrans :

Type appendices : Dérive sabre
Facteur correctif : Q 1,036

Propulseur :

Type de propulseur : Hors bord ou Embases / Pods relevables
Nombre d'hélices : NH 1
Correction d'hélices : PF 1,000

Gréement

Hauteur Gréement :

Hauteur : V 13,40 m

Mat :

Longueur du mat : ML 12,95 m
Mat rotatif ? **Oui**
Section longitudinale : MSL 0,21 m
Section transversale : MST 0,11 m

Mat carbone ?

Correction : **MCA 1,006**
Mat basculant ? **Non**
Correction : **MK 1,000**

Bout dehors :

Point amure drifter : TA 1,70 m

Etai :

Type : Enrouleur
Circonférence enrouleur : CE 0,10 m
Circonf. étai creux : CF / m

Surfaces jaugées

Voiles :

Surface GV : RSM 43,06 m²
Surface Foc : RSJ 18,28 m²
Surface Drifter : RSD 42,09 m²
Surface Spi : RSS 88,02 m²
Smax Toumentin : STOUR 5,99 m²
Correction allongement : CAR 0,96
Surface voiles jaugée : RS 72,15 m²

Mat rotatif :

Surface mat : RSMA 2,02 m²

Nombre max voiles à bord excepté toumentin : NS 6

Surfaces voiles

Grande-voile :

Guindant - P : P 12,25 m
Bordure - E : E 4,28 m
E1 : E1 4,02 m
E2 : E2 3,65 m
E3 : E3 2,75 m
Tête à - T : T 1,55 m
Rond de bordure - B : B / m
Surface : SM 41,04 m²

Foc :

Guindant : LJ 10,66 m
Perpendiculaire : LP 3,53 m
Chute : CJ 9,54 m
Rond : RJ -0,25 m
Surface : SJ 18,81 m²

Triangle avant - FTA :

Long étai : FL / m
Perpendiculaire : LPF / m
Hauteur : IM / m
Base : J / m
Distance étai/étraves : SFJ / m

Surface : FTA / m²

Drifter :

Bordure : DF 7,67 m
Largeur à mi-hauteur : DMG 3,89 m
Guindant : DL / m

Perpendiculaire : DP / m
Chute : DC / m
Rond de chute : DR / m
Hauteur : DH 10,87 m

Spi :

Guindant : SL1 14,27 m
Chute : SL2 11,72 m
Bordure : SF 7,92 m
Largeur à mi-hauteur : SMG 8,18 m

Déclaration

Je confirme que j'ai lu et que j'accepte de suivre les règles de la Classe MULTI2000. Je comprends et j'accepte les responsabilités qui m'incombent suite à ces règles.

Signé (propriétaire) :

Nom :
N° licence FFV : 1073268N